











SAPEKOR®

16226

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN
MONTÁŽNÍ NÁVOD

ČSN EN 1176-1 ed.2.:2018




① 16226-01	pcs. 1	② 16226-02	pcs. 1	③ 16226-03	pcs. 1	④ 16226-04	pcs. 1
⑤ 16226-05 	pcs. 1	⑥ 16226-06 	pcs. 1	⑦ 16226-07 	pcs. 1	⑧ 16226-08 	pcs. 1
⑨ 16226-09 	pcs. 2	⑩ K039-01 	pcs. 1	⑪ SL-081 	pcs. 1	⑫ SL-051(52) 	pcs. 1
⑬ SL-058 	pcs. 2	⑭ SL-053 	pcs. 1	⑮ SL-015 	pcs. 1	⑯ SL-012 	pcs. 1
⑰ SL-012.1 	pcs. 1	⑱ SM0083  M8x20	pcs. 12	⑲ SM0004  M10	pcs. 54		


DATE: 22.06.2020

SAPEKOR®

16226

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
ROZMĚRY






SAPEKOR®

16226

SAFETY ZONE
SICHERHEITSZONE
OCHRANNÁ ZONA




DATE: 22.06.2020

SAPEKOR®

16226

FOOTING DIAGRAM
FUNDAMENTDIAGRAMM
ROZMÍSTĚNÍ PATEK



DATE: 22.06.2020

EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialienund entsprechende kritische Fallhöhen.
CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek


* EN: Materials properly prepared for use in childres playgrounds
DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích

** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren
CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu


*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1


SAPEKOR®


16226 var B





min ∅ 400 x 800mm













5mm



5mm



7x 2870mm
2x 2070mm
2x 3370mm



17mm


DATE: 22.06.2020


SAPEKOR®


16226

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU

1.










DETAIL 1




DETAIL 2


SAPEKOR®


16226

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


2.







DETAIL 1




DETAIL 2


SAPEKOR®


16226

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


3.








DETAIL 3



DETAIL 1




DETAIL 4


SAPEKOR®


16226


ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


4.












DATE: 22.06.2020


SAPEKOR®


16226

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU

5.








DETAIL 1

DETAIL 4




DETAIL 2


SAPEKOR®


16226


ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU

6.










DETAIL 1


SAPEKOR®


16226

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU

7.










DETAIL 1


SAPEKOR®

16226 var B

I.




FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)



SAFETY ZONE
(PAGE 3)

II.









TABLE nr.1
(PAGE 5)


III.






IV.






v.




var B) DETAIL (PAGE 12)

var B)




var B)
DETAIL




P.L..play level


SAPEKOR® **16226** var B **17(17)**


VI.B.







VII.B.






VIII.B.






C20/25




IX.B.

Ripening time according to the regulations of the concrete producer.



Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.



DATE: 22.06.2020