

















<p>① 15151-01</p> 	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>② P0224-02</p> 	<p>PCS</p> <p>4</p>	<p>③ P0224-03</p> 	<p>PCS</p> <p>4</p>	<p>④ SM0229</p>  <p>M12</p>	<p>PCS</p> <p>16</p>	<p>⑤ SM0230</p>  <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	<p>⑥ SM0234</p>  <p>Ø 10,5</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>
<p>⑦ SM0245</p>  <p>M10x20</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	<p>⑧ SM0231</p>  <p>M12</p>	<p>PCS</p> <p>16</p>	<p>⑨ SM0232</p>  <p>M12</p>	<p>PCS</p> <p>16</p>	<p>⑩ SM0216</p>  <p>M12x500</p>	<p>PCS</p> <p>16</p>	<p>⑪ VP0192</p>  <p>5mm</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>⑫ VP0193</p>  <p>2mm</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>












EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
 DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien und entsprechende kritische Fallhöhen.
 CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek




* EN: Materials properly prepared for use in childrens playgrounds
 DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
 CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích

** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
 DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren
 CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu


*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
 DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
 CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1





I.





DETAIL 1




DETAIL 2




II.




2x




2x




DETAIL 6




DETAIL 7




DETAIL 8




DETAIL 9




DETAIL 10



I.



FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)



SAFETY ZONE
(PAGE 3)

II.









TABLE nr.1
(PAGE 5)


III.




IV.



V.



var C)
(PAGE 12)






SAPEKOR®

15151



var C

12(13)



var C
DETAIL





VI.C.




VII.C.



VIII.C.



IX.C.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

